

Datenblatt:

TERRA SERVER 3030 G6

Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane

Herstellername: WORTMANN AG

Artikel-Nr.: 1100415

Referenznummer: 1100415

€ 5.850,00

TERRA Server 24H VOS+ME+NFS+SLM 36 Monate
exkl. MWSt.



Günstiger Einstieg, zweckmäßige Ausstattung, anforderungsgerechte Leistung - einsetzbar als File- und Printserver.

Highlights

- Sockel 1700
- Bis zu 128 GB DDR5 UB ECC RAM
- PCIe 5.0
- 2x 1 GbE LAN, optional 2x 10 GbE LAN
- Remote Management Modul
- TPM Modul
- Optional redundantes Netzteil

Details

Prozessor

Pufferspeicher L3	12 MB
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP
Anzahl Prozessorkerne	4-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.5 GHz
Anzahl Prozessoren	1
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren	1
Prozessorsockel	LGA1700
Motherboard Chipsatz	Intel C266

	Allgemein
Prozessor	Intel Xeon 6325P / 3.50 GHz
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025
	Leistungen
Serie	SERVER 3000
Kompatible Betriebssysteme	Windows Server 2025 Windows Server 2022 Windows Server 2019
Anzahl Kanäle	8
	Speicher
Speicherkapazität	32 GB
RAM-Speicher maximal	128 GB
Interner Speichertyp	DDR5 ECC UB RAM
Speicherkartensteckplätze	4x DDR5 PC4400, UB ECC
Speicherkanäle	Dual-Channel-Memory-Architecture
	Speichermedium
Optisches Laufwerk - Typ	Optional
RAID Level	RAID 1
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke	2 Stück(e)
interne Laufwerkseinschübe	4x 3.5"/2.5"
Gesamtspeicherkapazität	1920 GB
SSD Schnittstelle	SATA 6Gb/s
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD
Speichermedien Typ	SSD SATA
	Design
Zertifizierung	CE, Produktion nach ISO9001 in Deutschland
Rack-Einbau	Standgehäuse
Gehäusotyp	Pedestal / Tower
	Energie
Energiequelle	Stromversorgung
Unterstützung redundantes Netzteil	Optional
Maximale Eingangsleistung	750 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten	1 Stück(e)
Netzteil Eingangsspannung	100-240 V~ (Auto Full Range), 6-3 A, 50-60 Hz
	Maus
Maus enthalten	Optional

	Tastatur
Tastatur Formfaktor	Optional
	Netzwerk
Ethernet (LAN)	Integriert
LAN-Controller	Intel I210-AT2
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)
	Sonstige Funktionen
Anzahl der Erweiterungseinschübe	Slot 1: PCIe 4.0 x8 @ x4 Slot 2: PCIe 4.0 x8 @ x4 Slot 3: PCIe 5.0 x8 @ x8 Slot 4: PCIe 5.0 x16 @ x16, automatische Umschaltung auf PCIe 5.0 x16 @ x8, wenn Slot 3 belegt ist
Laufwerkseinschübe	3x 5.25"
Schnittstelle	1x VGA 2x LAN (RJ-45) 1x Mgmt LAN 5x USB 3.2 Gen2 (1x intern) 2x USB 3.2 Gen1 (2x vorne) 2x USB 2.0 optional: 1x seriell
Motherboardhersteller	Asus P13R-E
Remote-Management	Ja
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9550-8i
	Technische Details
Lokalisation	International
Service-Optionen	24H VOS + ME + NFS + SLM 24H VOS + ME + NFS + SLM + Premium
	Gewicht und Abmessungen
Höhe	44 cm
Breite	20 cm
Tiefe	57 cm
	Kühlung
Kühlung	Aktiv
	Grafik
Grafikschnittstellen	VGA
Maximaler Grafikkartenspeicher	64 MB
Grafikkarte	Aspeed AST2600
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	10 °C - 35 °C (Empfehlung: 20 °C - 22 °C)
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich	10-75% (nicht kondensierend)

Händlerinformationen

MBEDV Service GmbH

An der Worth 13
31174 Schellerten
Tel. 05123-4004-0
Mail: o.schaefer@mbedv-service.de